

Repasando No. 4

Jonathan David Maldonado Maldonado

08/08/2021

Ejercicio #1.

<u>Module</u> uso_ámbito		
	<u>Private</u> mensaje As String	
	<u>Sub</u> mivariableprivada()	
		Mensaje = "No la puedo utilizar fuera del módulo"
	<u>End Sub</u>	
	<u>Sub</u> usomivariableprivada()	
		<u>MsgBox</u> (mensaje)
	<u>End Sub</u>	
<u>End Module</u>		

Ejercicio #2.

Tipo	Estructura de tipo CLR	Almacenamiento Nominal
Boolean	Boolean	2 *En función de la plataforma de implementación
Byte	Byte	1 byte
Char(carácter individual)	Char	2 bytes
Fecha	DateTime	8 bytes
Decimal	Decimal	16 bytes
Integer	Int32	4 bytes
Long(entero largo)	Int64	8 bytes
Objeto	Object(clase)	4 bytes en plataforma de 32 bits
SByte	SByte	1 byte
Short(entero corto)	Int16	2 bytes
Single(punto flotante de precisión sencilla)	Single	4 bytes
String(longitud variable)	String(clase)	*
UInteger	UInt32	4 bytes
ULong	UInt64	8 bytes
UShort	UInt16	2 bytes